

Verrijdbare blustoestellen

Koolzuursneeuwbluswagen

Een stalen cilinder gemonteerd op een tweewielig onderstel. Voorzien van schroefafsluiter, hogedrukslang en afsluitbare sneeuwkokker (m.u.v. CA10). Geschikt voor toepassing in hoogspanningsinstallaties, (grafische) industrie, enz. De bluswagen bevat CO₂.

Type	CA10	CA20	CA30	CA50
Inhoud (kg.)	10	20	30	50
Bluscapaciteit	144B	233B	233B	233B
Massa (kg.)	36	70	90	172
Hoogte (mm.)	900	1000	1140	1300
Grootste breedte (mm.)	320	500	500	600
Slanglengte (m.)	5	5	5	5
Temperatuurbereik (°C)	-30 tot +60	-30 tot +60	-30 tot +60	-30 tot +60
Artikelnummer	809-188310	809-188320	809-188330	809-188350



Poederbluswagen

Uitgevoerd met buitenliggende drijfgasfles en een rubberen hogedrukslang met afsluitbaar bluspistool. De blustank is gemonteerd op een tweewielig onderstel. Geschikt voor toepassing in de chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, enz. De PM50 is speciaal geschikt voor metaalbranden.

Type	GA50	PM50
Inhoud (kg.)	50	50
Blusstof	ABC-Poeder	D-Poeder
Massa (kg.)	98	100
Hoogte (mm.)	1110	1190
Grootste breedte (mm.)	450	450
Slanglengte (m.)	10	10
Stikstof-drijfgas (liter, bar)	3/150	3/150
Temperatuurbereik (°C)	-30 tot +60	-30 tot +60
Artikelnummer	809-190120	809-190130



Schuimbluswagen

Uitgevoerd met buitenliggende drijfgasfles en een rubberen hogedrukslang met zwaarschuimstraalpijp. De RVS blustank is gemonteerd op een tweewielig onderstel.

Type	E50	S50v	S50a
Inhoud (l)	50	50	50
Blusstof	Milieuvriendelijk	Vorstbestendig	Alcoholbestendig
Massa (kg.)	97	97	97
Hoogte (mm.)	1100	1100	1100
Grootste breedte (mm.)	460	460	460
Slanglengte (m.)	10	10	10
Worplengte (m.)	17	17	17
Stikstof-drijfgas (liter, bar)	3, 150	3, 150	3, 150
Temperatuurbereik (°C)	+5 tot +60	-30 tot +60	+5 tot +60
Artikelnummer	809-186500	809-186510	809-186520

