

Brandslanghaspel met handbediende afsluiter, vast, flexibel of zwenkbaar, muurmontage.

De brandslanghaspels met handbediende afsluiter zijn strak en eigentijds vormgegeven en leverbaar voor vaste, flexibele en zwenkbare montage. Er is keuze uit verschillende inbouwdieptes en bladdiameters. De separaat geleverde montagesets zorgen voor snelle en eenvoudige montage. Bovendien kunnen de haspels naar wens in een latere fase van het bouwproces worden afgemonteerd, waardoor onnodig beschadigen wordt voorkomen.

De Ajax zwenkbare haspels voor muurmontage zijn 180° uitzwenkbaar. Hierdoor kan de slang in elke gewenste richting worden uitgelopen.

De flexibele montageset is ook geschikt voor de VariGrip haspelkast.

Technische gegevens:

- Kiwa-gekeurde ¾" en 1" haspels volgens EN 671-1, CE- en MED gemarkeerd
- Plaatstalen (DC01) haspelbladen, poedergecoat rood RAL3000
- Vario Straalpijp met boring 7 voor de ¾" en 9 voor de 1" haspel
- Anti-knik haspelslang
- Slanggeleider en straalpijphouder (uitsluitend bij vaste montage)
- Haspel invoerstuk met standpijp, flexibele slang of zwenkarm
- Zwenkarm voor muurmontage met flexibele toevoerslang
- Handbediende snelafsluiter met knelfittingen (22 of 28 mm, resp. ¾" of 1")
- CE 0620 Kiwa
- MED 075/20





Haspel



Montageset
vast



Montageset
flexibel



Montageset
zwenk muur

De Ajax M2 haspel in combinatie met een vaste of flexibele en zwenk montageset voor wandmontage.

Slang-opname in meters	Blad-diameter Ø (mm) +breedte	Bouwdiepte met vaste montageset (mm)	Bouwdiepte met flexibele montageset (mm)	Artikelnummer			
				Haspel	Montageset vast	Montageset flexibel	Montage-set muur zwenk
15 - 1/2"	550x75	125	115	511154 *	515192	525200	415196
20 - 1/2"	550x75	125	115	511205 *	515192	525200	415196
15 - 3/4"	550x75	125	115	615155	515192	525200	415196
20 - 3/4"	550x125	175	165	515205	515192	525200	415196
20 - 3/4"	600x75	125	115	615200	515192	525200	415196
25 - 3/4"	550x125	175	165	515255	515192	525200	415196
25 - 3/4"	600x125	175	165	515256	515192	525200	415196
25 - 3/4"	700x87	xx	130	615250	xx	525200	415196
30 - 3/4"	550x175	225	215	715305	515192	525200	415196
30 - 3/4"	600x125	175	165	515306	515192	525200	415196
30 - 3/4"	700x87	xx	130	615300	xx	525200	415196
20 - 1"	600x125	175	175	616206	616194	616202	416198
25 - 1"	600x165	215	215	616256	616194	616202	416198
30 - 1"	600x165	215	215	616306	616194	616202	416198

* opmerking voldoet niet aan de NEN671-1 en heeft geen keurmerk.

