

Firex Deurdranger module ICY5425DHS

Protecting your world

De deurdranger module type ICY5425DHS heeft een 230V uitgang voor het aansturen van een Firex melder en een 24V uitgang voor het aansturen van een deurdranger.

Deze deurdranger module is geschikt voor rook- en hittemelders uit de Firex KF-serie en is gemonteerd in een Firex montagevoet. Het werkt alleen als de deur is voorzien van een systeem om de deur automatisch te sluiten wanneer de deurdranger niet gevoed wordt. Voor het functioneren moet de interconnectie van de melder aangesloten zijn. Sluit te allen tijde slechts één deurdranger aan op de module.



Technische gegevens

Productgebruik	Geschikt voor het aansturen van 1 deurdranger
Afmetingen	128 x 19 mm (diameter en dikte)
PCB revisie	1.2
Energieverbruik	<0.1W
Werktemperatuur	-25/+40°C
Werkvochtigheid	10 - 90 RH %
Aantal te koppelen melders	24 stuks
Voedingsspanning	230 VAC
Nominale uitgangsspanning	24 Vdc
Maximale stroom	100mA
Maximaal vermogen	2W

Bestelgegevens

Product	Type	Artikelnummer
Deurdranger module ICY 5425 DHS	ICY5425 DHS	809-820515

088 112 41 09
www.chubbf.nl