

Brandslanghaspel met kunststof of roestvast stalen bladen en roestvast stalen bevestigingsmaterialen, vaste muurmontage

In corrosieve omgevingen, zoals chemische industrie, worden hoge eisen gesteld aan de corrosiewerendheid van een product. Speciaal voor deze omgevingen heeft Chubb Fire & Security deze haspels ontwikkeld. U heeft de keuze uit haspels met kunststof bladen of haspels met roestvast stalen bladen, beiden gecombineerd met roestvast stalen bevestigingsmaterialen. De gebruikte materialen garanderen een zo lang mogelijke levensduur, ondanks de inwerkingen van buitenaf.

Technische omschrijving

- Kiwa-gekeurde $\frac{3}{4}$ " en 1" haspels volgens EN 671-1, CE-gemarkeerd
- Kunststof haspelbladen, rood RAL3000 of RVS haspelbladen (316L), rood RAL3000
- Vario straalpijp voorzien van, Ø6 of Ø8 mm, (bij resp, $\frac{3}{4}$ " of 1")
- Anti-knik haspelslang met RVS-slanggeleider en straalpijphouder
- Haspel invoerstuk met RVS-montageplaat
- Snelafsluiter met knelfittingen (22 of 28 mm, resp. $\frac{3}{4}$ " of 1")
- Werkdruk maximaal 12 bar
- CE 0620 KIWA
- MED 075/20



Kunststof haspel



RVS montageset $\frac{3}{4}$ " vast



RVS montageset $\frac{3}{4}$ " flexibel

De Ajax M2 haspel RVS in combinatie met een vaste of flexibele montageset voor wandmontage.

Slangopname in meters	Blad- diameter Ø (mm) +breedte	Bouwdiepte met vaste montageset (mm)	Bouwdiepte met flexibele montageset (mm)	Artikelnummer		
				Haspel	Montageset vast RVS	Montageset flexibel RVS
20 - ¾"	600x80	130	120	A0545220	A0535192	A0535201
25 - ¾"	600x130	180	170	A0545225	A0535192	A0535201
30 - ¾"	600x130	180	170	A0545230	A0535192	A0535201
30 - 1"	600x165	215	215	A0646230	A0536194**	A0546205**

** de montagesets 1" zijn voorzien van een kogelafsluiter met aan een zijde knel en andere zijde 1" Bi draad (model België).

De Ajax M2 haspel kunststof in combinatie met een RVS vaste of flexibele montageset voor wandmontage.

Slangopname in meters	Blad- diameter Ø (mm) +breedte	Bouwdiepte met vaste montageset (mm)	Bouwdiepte met flexibele montageset (mm)	Artikelnummer		
				Haspel	Montageset vast RVS	Montageset flexibel RVS
20 - ¾"	600x80	130	120	A0535320	A0535192	A0535201
25 - ¾"	600x125	175	165	A0535325	A0535192	A0535201
30 - ¾"	600x125	175	165	A0535330	A0535192	A0535201
30 - 1"	600x175	225	225	A0636330	A0536194**	A0546205**

** de montagesets 1" zijn voorzien van een kogelafsluiter met aan een zijde knel en andere zijde 1" Bi draad (model België).

