

Ajax haspelkasten roestvrij stalen uitvoering

Speciaal geschikt voor toepassing in corrosieve omgevingen zoals in slachterijen en de chemische industrie. Het plaatwerk, RVS 316L, is standaard geslepen wat garant staat voor een optimale bescherming tegen invloeden van buitenaf en ook een mooi uiterlijk garandeert voor keuze uit esthetisch oogpunt.

Ook RVS heeft onderhoud nodig, denk hierbij aan agressieve industriële omgevingen en zwembaden.

De roestvast stalen haspelkast heeft een buitenliggende scharnierconstructie. De standaard uitvoering heeft een gladde, dichte deur waardoor de kast eenvoudig schoon te houden is.

De kasten zijn voorzien van montagepunten voor een vaste montageset. De haspel en montageset dient separaat besteld te worden. De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer en zijn symmetrisch en omkeerbaar. Naar wens kunnen de kasten worden geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn voorzien van een afsluitbaar compartiment van 300 mm breed.

- Roestvast staal RVS 316L, geslepen
- Deur over een hoek van ruim 170° te openen
- Montagepunten voor vast haspel, slanggeleider en straalpijphouder
- Knock-out gaten voor watertoevoer
- Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan een separate RVS daglijst worden geleverd
- Levering exclusief haspel en montageset



RVS-haspelkast met RVS-haspel

Haspel			RVS-kast		Montageset
Slangopname in mtr,	Blad in ø (mm)	Artikelnummer	Diepte in mm	Artikelnummer	Artikelnummer
20 - 3/4"	600	A0545220	135	A0270135	A0535201
25 - 3/4"	600	A0545225	185	A0270185	A0535201
30 - 3/4"	600	A0545230	185	A0270185	A0535201
30-1"	600	A0646230	225	A0270225	A0546205**
			combi kast 225	A0271225	

** de montageset 1" is voorzien van een kogelafsluiter met aan een zijde knel en andere zijde 1" binnendraad.

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen in mm	Materiaal	Artikelnummer
790 x 790	Hoekprofiel 25x25x3 mm. RVS 316L geslepen	A0138790
790 x 1090	Hoekprofiel 25x25x3 mm. RVS 316L geslepen	A0138090

